

BCH VOGELWERINGS NET 40 X 40

1. Algemene beschrijving

1.1 Het net

Het net is gemaakt van weerbestendig UV gestabiliseerd polyethyleen en vierkant geknoopt. Elke draad is opgebouwd uit 36 draadjes in een 3 x 4 wikkeling. Met een totale dikte van 1,2 mm. Hierdoor is de sterkte zodanig dat 1 maas in staat is om meer dan 75 kg te dragen. De maaswijdte bedraagt 40 x 40mm. Het gewicht van dit net is 50 gr per m²

Het net wordt aan de kabels vastgeringd met rvs hogringen en dit gebeurt maas voor maas d.m.v. pneumatische hogringers waardoor men een absoluut strak en kwalitatief hoogstaand geheel krijgt. Door deze werkwijze wordt het ook mogelijk om het net bij groot onderhoud als een gordijn open te schuiven.



© Bird Control Holland®

1.2 De randkabel

De kabel die dient gebruikt te worden in combinatie met het bovengenoemde net is een roestvast stalen kabel, opgebouwd uit 133 draden (7x19) wikkeling met een totale dikte van 3 mm, de breuk ligt bij 7,4 Newton. Het materiaal is RVS 316 - ISO2408. Deze kabel wordt op spanning gebracht met een pneumatische spanner en afgeperst met een pneumatische pers d.m.v. aluminium en koperen ferrules (de koperen ferrules dienen voor de REDOX). Daar waar de kabel in aanraking komt met ogen of doorvoeren in constructies, zal een pvc mantel om de kabel worden gemaakt om inslijting op scherpe of harde delen te voorkomen.

De hogringen zijn eveneens gemaakt van RVS 316 en worden d.m.v. een pneumatische hogringtang in perfect ronde vorm samengeperst over de RVS kabel en het net. Hierdoor wordt het gewicht van het net en plaatselijke belastingen opgevangen door de volledige kabel.